



Værd at vide

Franke stålvaske er fremstillet af førsteklasses kvalitet rustfri stål, som er meget modstandsdygtigt over for pletter, rust og korrosion. Men rustfri stål kan godt ruste såfremt det ikke behandles som foreskrevet

Rustfri stål til produktion af køkkenvaske (uanset fabrikat) er "blød" i overfladen og vil ved brug blive ridset ved brug. Disse ridser bliver dog mindre synlige med tiden, efterhånden som stålvasken får patina.

Pleje & vedligehold

Misfarvning og mærker på rustfrit stål er typisk forårsaget af eksterne "angreb" på vaskens overflade og ikke fra stålet selv. Hvis pletterne ikke kan fjernes ved almindelig rengøring / aftørring, kan disse fjernes med Franke Twister eller nylonsiden på grydesvamp (OBS! aldrig ståluld).

I nogle tilfælde kan man også opleve små partikler fra vandforsyningen, disse forekommer ofte i forbindelse med nye installationer, eller udskiftning af armatur. Disse partikler kan derefter vise sig som brune/"rust" pletter på vaskens overflade. Fjern og rens luftblanderen på armatur, og rengør derefter vasken med Franke Twister eller grydesvamp (nylon siden). Medmindre pletterne/partiklerne fjernes helt vil de dukke op igen, derfor skal man være grundig med rengøringen evt. gentag proceduren.

Rengør vasken dagligt med opvaskebørsten, opvaskemiddel og derefter aftørring. Derved minimeres risikoen for eksterne angreb på overfladen samt kalkaflejringer.

Undgå

At efterlade: salt, eddike, citronsyre, frugtsaft, sennep, klorin og andre kemikalier på overfladen, da de i værste tilfælde kan forårsage korrosion og ødelægge vasken. I særlige tilfælde opleves lignende reaktion med visse håndsæber. Følg derfor altid producentens anvisninger.

At rengøre stålvaske med ståluld. Det afgiver små jernpartikler ved brug, som derefter vil ligge og ruste i bunden af vasken

At benytte produkterne i aggressive miljøer som laboratorier og udendørsbrug. Dette vil kræve produkter i en særlig stållegering